

## GRU CINGOLATE

### Dati tecnici

Carico massimo gru	2500 Kg / 1,5 m
Raggio massimo di lavoro	8,43 m
Raggio massimo di lavoro con Jib idraulico (optional)	12,85 m
Altezza massima del braccio	10,40 m
Altezza massima con Jib idraulico (optional)	15,90 m
Angolo di rotazione-Velocità	Continua / 1,5 rpm
Tiro in diretta (argano)	900 Kg
Lunghezza fune (argano)	65 m
Velocità in tiro diretto (argano)	47 m / min.
Radiocomando	Sanreco Can-Bus + Display
Limitatore di carico	Elettronico
Stabilizzazione - 24 posizioni	Max 4155x4300

Trazione carro cingolato:	Riduttore Epicicloidale
Trasmissione	
Trazione carro cingolato: Portata	50 l / min
Trazione carro cingolato:	170 bar
Pressione	
Trazione carro cingolato: Velocità	0 - 2 Km / h
Trazione carro cingolato:	25°
Pendenza max	
Trazione carro cingolato:	0,47 Kg / cm2
Pressione al suolo	
Peso Gru standard	2250 Kg
Peso Jib	210 Kg
Peso Motore elettrico	40 Kg
Peso Argano	65 Kg
Motore Diesel	Yanmar 3TNV70
	16.3 kw / 22.2 Hp
	48 Nm
Capacità serbatoio	13 l

### Grafico di lavoro

