

**MACCHINA DECESPUGLIATRICE  
PROFESSIONALE**

## Dati tecnici

<b>CABINA</b>		<b>MOTORE</b>	
Cabina girevole	Fino a 90°	Marca	TCD 4.1 L04
Volante	Regolabile	Modello	4 Cilindri Diesel
Manipolatore multifunzione	Elettronico	Potenza	155 hp (115 kw)
Lampada rotante	Commutatore int. cabina	Iniezione	Common Rail a 4 valvole per cilindro
Aria condizionata	Elettronica	Emissioni	EU 97/68 Stage IV – EPA Tier IVf
Vetri posteriori cabina	Oscurati	Alternatore	150 A
Porta cabina	Divisibile 60-40	Pre-riscaldamento aria aspirazione	
Sedile regolabile	Pneumatico	Radiatore intercooler aria-aria	
Presa elettrica servizi	12 V	Radiatore rinforzato liquido refrigerante	
Staccabatterie	Automatico	Ventola reversibile autopulente	
Omologazione cabina	FOPS – ROPS (1° Livello)	Computer di bordo dati del motore	
Peso max macchina	14.700 kg	Capacità carburante	260 litri
<b>IMPIANTO IDRAULICO</b>		<b>TRASMISSIONI / FRENI</b>	
Pompa e motori in circuito chiuso		Trasmissione	Idrostatica
Pompa testata trinc.	Pistoni	Trazione	4x4 Permanente
Pompa traslazione	Pistoni	Variazione velocità	0 - 40 km/h
Pompa e motori in circuito aperto		Cambio meccanico	2 rapporti
Movimenti braccio	Ingranaggi	Allineamento ruote	Elettronico
Impianto freni	Ingranaggi	Asse anteriore	Oscillante
Impianto sterzo	Ingranaggi	Bloccaggio	Idraulico
Distributore idraulico	5 sezioni	Assi sterzanti	2 assi
Olio idraulico	SOVG H46	Bloccaggio differenziale	Anteriore 100% Posteriore 100%
Pressione olio	290 - 480 bar	Freno stazionamento	Negativo
Peso testata trinciante completa di ralla	460 kg (1,5 m)	Freni di servizio	8 dischi

**MACCHINA DECESPUGLIATRICE  
PROFESSIONALE**

## Dimensioni

A	9,78 m
B	11,82 m
C	11,73 m
D	11,17 m
E	6,26 m
F	2,76 m
G	3,24 m
H	4,79 m

